

## RECUBRIMIENTO PARA CANCHAS DE TENIS

### DESCRIPCIÓN:

Cancha de tenis Pinturas Mark, es un recubrimiento de alta calidad para canchas de tenis en colores reglamentarios verde y rojo con una gran elasticidad y resistencia a la abrasión debido a su formulación con resinas acrílicas, arenas de cuarzo y sílice, con aditivos varios, pigmentos inorgánicos y fungicidas, todos ellos de alta calidad.

### VENTAJAS:

- Gran flexibilidad y adherencia al sustrato.
- Ni combustible, ni tóxico.
- Resistente a la fricción.
- Especial para zonas tropicales donde el clima es agresivo para los recubrimientos por su alta concentración de humedad ambiental (97%) y salinidad.

### PREPARACIÓN:

Listo para su aplicación, no requiere selladores ni diluirse.

### APLICACIÓN:

- Limpiar la superficie de grasa, polvo y material mal adherido si hay manchas de aceite, utilice un desengrasante y lave esa superficie con abundante agua y jabón.
- Este material podrá ser aplicado con rodillo normal o ser instalado con un aplicador de hule (jalador) de 1.00mts de ancho, e ir extendiendo el material sobre la superficie uniformemente, tapando huecos y porosidades, (el propósito es nivelar la superficie.)
- Deje SECAR la superficie un mínimo de 4 HORAS.
- Rectifique (talle) con una llana los bordes y protuberancias en la superficie y limpie la superficie de material suelto. De una segunda mano de en la misma forma que dio la primera mano, buscando dejar una superficie lisa y nivelada.
- 6 HORAS después verifique que el área de la superficie este sin hondonadas y nivelada, (lo puede verificar con una regla de aluminio de 2 metros de largo), después de esto ya puede hacer sus delineaciones.

### COLORES:

Pinturas Mark en su CARTA DE COLORES OFRECE TRES TONALIDADES EN LÍNEA BLANCO, ROJO Y VERDE; QUE SON LOS COLORES REGLAMENTARIOS aunque, podemos fabricar el color que usted desee.

**USOS:**

Para canchas de tenis, canchas de básquet, squash, pisos en pasillos de comunicación, losas, inclinación, jardineras, exteriores de albercas, etc.

**RENDIMIENTOS:**

RECUBRIMIENTO INICIAL.....4.0 M<sup>2</sup>/LT  
 PINTURA DE MANTENIMIENTO CADA AÑO (UNA MANO 8.0 M<sup>2</sup>/LT

**Recomendaciones:**

- Es muy importante iniciar los trabajos sobre una superficie fresca, se recomienda empezar los trabajos en la mañanas cuando la superficie de concreto o de asfalto perdió el calor del día anterior.
- Prohibido instalar el material si hay posibilidades de lluvia así como pisar el material fresco.
- Mezcle bien su material hasta lograr que esté homogéneo.
- Tape sus envases y limpie su herramienta de trabajo después de toda jornada de trabajo

**Evaluación de la Pintura Mark cancha de tenis:**

CARACTERÍSTICAS	Método	Unidad	Resultado
Contenido de Sólido	DIN 53216	%	79.6
Valor PH.	DIN 53785		8.5
Viscosidad Stomer (Krebs)	ASTM D 562	Ku	134
Visc. RVT, 20 r.p.m. 20 C	ASTM D 2196	mPa.s	18,840
Densidad	DIN 53217	g/cm <sup>3</sup>	1697
*Saponificación. (Resistencia alcalina)	BASF AG	ml HCL	50
Blancura	DIN 53778-III	% reflexión	98
Poder cubriente Seco	DIN 53778-III	%	14
Rendimiento (p.c. húmedo)		m <sup>2</sup> /lt	1
**Adherencia	DIN 53151	Calificación	1
Lavabilidad; Método A	DIN53778-II	Ciclos	> 10,000
(100%desgaste) Método B	ASTM D2486	ciclos	> 10,000

**Nota:**

- ✓ Todas nuestras pinturas están libres de: FORMALDEHIDOS, PLOMO Y MERCURIO.
- ✓ \* La pintura presenta excelente resistencia a la alcalinidad. (50 ml de consumo, indica total resistencia).
- ✓ \*\* La calificación es de acuerdo a:
  - 0= Sin desprendimiento
  - 1= Menor del 5%
  - 2= Menor del 15%
  - 3= Menor del 35%
  - 4= Menor del 65%.

**Garantía:**

Pinturas Mark., cuenta con tecnología propia, siendo una de las primeras fábricas de pintura en la entidad, al contar con más de 30 años de creación,; este recubrimiento tiene GARANTÍA de FABRICACIÓN por un 1 AÑO, y una VIDA PRÁCTICA superior a los 2 AÑOS (depende del uso y tráfico). Para su instalación deberán cumplirse los procedimientos anteriormente descritos y aprobados por nuestros técnicos basados en su amplio conocimiento y experiencia. El material dentro de su envase (sin haber sido abierto), tiene una garantía de 6 meses.

Página web: <https://www.pinturasmk.com/>