

HOJA CON DATOS TECNICOS.

Pintura en línea I-3000

Descripción: Pintura decorativa basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos inorgánicos u orgánicos con cargas minerales.

Uso: como acabado decorativo, semi-mate para muros y plafones en colores según lo soliciten. Se ofrece en color blanco o colores pasteles. (No incluye colores básicos).

Dilución: se recomienda en promedio un 10 % con agua limpia. (Usar por cubeta de 18 lts, 2 litros de agua limpia, máximo)

Rendimiento: en promedio en áreas lisas y selladas da 7 a 7.5 mt² por aplicación, pero varía en función de la porosidad y rugosidad de la superficie, se recomienda hacer pruebas en las áreas por trabajar. (r=mt²x lt), secado y pH. En promedio seca al tacto en 30 min, tiene 8-9 de pH.

Lavabilidad: 2,500 a 3,000 ciclos (el porcentaje en volumen de resina en esta línea es en promedio 30%)

Recomendaciones: En superficies nuevas se sugiere sellar 5x1, para cubrir poros y para que la pintura rinda mejor. Si la superficie no es nueva, se tendrá que verificar en qué condiciones se encuentren las paredes, si se encuentra pintura anterior desprendiéndose habrá que raspar o si estos tienen hongos se sugiere lavar con cloro o ácido para eliminarlos; así se retardará de nuevo la proliferación de estos. En ambos casos habrá que sellar dichas áreas para luego aplicar nuestra pintura.

Tiempo de duración del producto: En envase cerrado la pintura, puede tardar de 8 meses a un año. Una vez abierto el envase se sugiere usar de inmediato, ya que al abrirlo y contaminarse la cubeta con el rodillo, brocha o el mismo medio ambiente; las bactericidas dejan de funcionar. Se recomienda que al abrir la cubeta si no se va a ocupar toda, se debe vaciar en otro recipiente solo lo que se vaya a usar y tapar lo sobrante para que la pintura no se contamine muy rápido.



Garantía: tiene una garantía promedio de 3 años en interiores y exteriores, cubriendo las recomendaciones para su aplicación sugeridos por nuestra marca.