

## FICHA TECNICA.

### Sellador acrílico base agua.

**Línea:** Sellador acrílico anti-hongo  
**Vehículo:** Resina acrílica estirenada.  
**Pigmentos:** No tiene.  
**Cargas:** No tiene  
**Características:** Adicionado con 3 agentes microbiológicos para retardar la aparición de hongos, algas, causadas por humedad.

**Densidad:** 1.0  
**PH:** 8.5  
**Acabado:** Semibrillante.  
**Sólidos prom.:** Mínimo.  
**Finura hegman:** No tiene  
**Lavabilidad:** 3,000 a 3,500 ciclos  
**Rendimiento prom:** 8 –9 mt<sup>2</sup> en liso por lt de material preparado (dilución 5x1).

**Uso:** Para aplicar en interiores y exteriores de cemento tabla roca etc.

**Dilución:** Promedio 5x1, (en superficies nuevas se recomienda usar 4x1)

**Recomendaciones:** en superficies nuevas diluir el sellador (4x1) para obtener mejores resultados, en lugar de la tradicional dilución del 5x1.

**Nota.** El rendimiento real recomendamos obtenerlo sobre la superficie por trabajar, ya que influye el tipo de superficie y la porosidad y rugosidad del mismo, así como la aplicación.